

Cablu pentru conectare la uscat

www.victronenergy.com



Shore Power Cable

- Certificat CE
- Cablu IP 67 pentru conectare la uscat, cu racord protejat impotriva apei
- Priza si fisa injectate
- LED de indicare a alimentarii
- Capac de protectie pentru prize
- Fisa cu borne din otel inoxidabil



Shore Power Organizer Bag



Racord din otel inoxidabil 3-pole



	SHP302501500	SHP302502500	SHP304001500	SHP306002500
Curent nominal (A)	16A	16A	25A	32A
Tensiune nominala (VAC)	250	250	250	250
Tip fisa	Injectata IEC 60309 2-Poli+E	Injectata IEC 60309 2-Poli+E	Injectata IEC 60309 2-Poli+E	Injectata IEC 60309 2-Poli+E
Culoare fisa	Albastru	Albastru	Blue	Blue
Tip priza	Injectata IEC 60309 3-Pole	Injectata IEC 60309 3-Pole	Injectata IEC 60309 3-Pole	Injectata IEC 60309 3-Pole
Culoare priza	Negru / Galben	Negru / Galben	Negru / Galben	Negru / Galben
LED si capac de protectie pentru priza	Da	Da	Da	Da
Tip cablu	H07BQ-F 3x 2,50mm ²	H07BQ-F 3x 2,50mm ²	H07BQ-F 3x 4,00mm ²	H07BQ-F 3x 6,00mm ²
Culoare cablu	Galben	Galben	Galben	Galben
Lugime cablu (m)	15	25	15	25
Diametru cablu (mm ²)	1,50	2,50	4,00	6,00
Greutate (kg)	2,66	4,3	4	10,5
Certificare CE	Da	Da	Da	Da

Accesorii

Tip racord	SHP301602000	SHP303202000	SHP302501500
Curent nominal (A)	16	32	16
Tensiune nominala	250	250	250
Standard	IEC 60309 2-Pole+E	IEC 60309 2-Pole+E	IEC 60309 2-Pole+E
Carcasa protectie	Turnata din otel inoxidabil 316	Turnata din otel inoxidabil 316	Glass filled PA6
Plug body	PA6	PA6	PA6
Borne	Alama, palcate cu Nickel	Alama, palcate cu Nickel	Alama, palcate cu Nickel
Greutate (kg)	0,34	0,65	0,23
Grad protectie	IP 56	IP 56	IP 56
Certificare CE	Da	Da	Da